



FIT Husky



GENERALITES

Depuis 43 ans la Porte FIT facilite vos opérations d'ouvertures et de fermetures intensives.

La Porte FIT Husky certifiée ATP Classe C à été spécialement développée pour vous assurer le respect de la chaîne du froid.

La porte FIT Husky est composée de sections en Polyester associée à une mousse polyuréthane qui lui assure la meilleure isolation du marché

Elle permet un gain de productivité lors des opérations de chargement et de déchargement puisqu'elle n'a pas besoin d'être ouverte avant la mise à quai.

La Porte FIT Husky vous assure des livraison en toute sécurisé grâce à son système anti pince-doigts

Comme toutes les Portes FIT, la Porte FIT Husky est particulièrement adaptée à la livraison en zone urbaine. Grace à ça conception, elle assure l'accès aux colis en toute sécurité sans déborder sur la chaussée.




La Porte FIT Husky est livrée de série avec des roulettes FITMAX, des rivets inox, des charnières et bras hauts en inox poli, d'un équilibreur avec deux ressorts zingués équipés de câbles inox.

FIT facilite vos opérations d'ouverture et de fermeture intensives en vous proposant en option ses systèmes d'assistance Pneumatique et FITMATIC. Ces systèmes ont été spécialement conçus pour améliorer la pénibilité au travail et la sécurité des utilisateurs. Ils peuvent également être adaptés sur la plupart des portes existantes.



FIT Husky

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION	TYPE
Porte FIT Husky	Porte Isotherme FIT Husky
Hauteur maximum	3000 mm
Largeur maximum	Largeur extérieure rail maximum = 2510 mm en standard 4000 mm maxi
Composition	Sections en polyester à charnières continues anti pince-doigts et mousse polyuréthane
Finition	Brute ou Peinture
Etanchéité	Assurée par des joints de périphérie, des joints intersection et les charnières continues
Pays d'origine de composants	Europe - Asie
Pays de fabrication	France
Options	Motorisation FITMATIC ou pneumatique
Niveau sonore	Conforme à la norme en version électrique ou pneumatique 
Sécurité	Conforme à la norme XL EN 12642  et anti pince-doigts
Certification	Classe C par disposition de l'ATP 
Options de sécurité	Verrouillage de sécurité à clé, commande à distance
Fréquence de maintenance	Minimum 2 fois/an



LA Référence qualité pour
vos portes relevantes