



FIT Bois CC*

* CC = Charnières Continues



GENERALITES

La Porte FIT CC* allie sécurité et esthétique

La Porte FIT CC* a été spécialement développée pour assurer une sécurité optimale lors des opérations d'ouverture et de fermeture grâce à ses charnières continues.

Elle permet un gain de productivité lors des opérations de chargement et de déchargement puisqu'elle n'a pas besoin d'être ouverte avant la mise à quai.

Comme toutes les Portes FIT, la Porte FIT CC est particulièrement adaptée à la livraison en zone urbaine. Grâce à sa conception, elle assure l'accès aux colis en toute sécurité sans déborder sur la chaussée.


Sa conception alliant les charnières continues en aluminium et un contreplaqué d'épaisseur 18 mm, 100% bouleau 13 plis, lui assurent une excellente tenue dans le temps.

Grâce à son système d'emboîtement anti-pince-doigt, la Porte FIT CC* vous assure une sécurité optimale. Elle est utilisée par les plus grandes flottes de messagerie Européenne.

FIT facilite vos opérations d'ouverture et de fermeture intensives en vous proposant en option ses systèmes d'assistance Pneumatique et FITMATIC. Ces systèmes ont été spécialement conçus pour améliorer la pénibilité au travail et la sécurité des utilisateurs. Ils peuvent également être adaptés sur la plupart des portes existantes.



SPECIFICATIONS

DESCRIPTION	TYPE
Porte FIT Bois CC	Porte FIT bois à Charnières continues aluminium
Hauteur maximum	3000 mm
Largeur maximum	Largeur extérieure rail maximum = 2510 mm en standard
Composition	Contreplaqué 100% bouleau, 13 plis, épaisseur 18 mm et charnières continues aluminium
Finition	Apprêt, Millenium ou Peinture
Etanchéité	Assurée par des joints de périphérie et les charnières continues
Pays d'origine de composants	Europe - Asie
Pays de fabrication	France
Options	Motorisation FITMATIC ou pneumatique
Niveau sonore	Conforme à la norme en version électrique ou pneumatique 
Sécurité	Système anti pince-doigts
Options de fermetures	Standard à clé, à enclenchement (SL), compact
Options de sécurité	Verrouillage de sécurité à clé, commande à distance
Fréquence de maintenance	Minimum 2 fois/an



LA Référence qualité pour
vos portes relevantes